
4G05 - Tenda 4G05 Router WiFi N300 4G LTE



Precio: 73.4426€

SKU: 4G05

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/routers/4g05/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Routers, ? NETWORKING

Etiquetas: Tenda

No es necesario configurarlo. Conecta y reproduce. La velocidad de Wi-Fi de 300 Mbps permite el acceso simultáneo de hasta 32 operadores. Monitoreo de red 24 horas al día, 7 días a la semana para una conectividad Wi-Fi estable. Admite energía móvil para escenarios más completos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: Si

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)

Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s

Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s

Conexión

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Servidor VPN: PPTP Server

Soporte VPN: VPN(PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server)

Redes móviles

Estándares 3G: WCDMA

Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD

Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2

Puerto USB: No

Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Botón de restaurar: Si

Seguridad por pulsador WPS: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Cortafuegos: Si

El acceso de invitados: Si

Programación de acceso: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Protocolos de red compatibles: IPV4/IPv6

Diseño

Color del producto: Negro

Indicadores LED: LAN, LTE, WLAN

Tipo de producto: Enrutador portátil

Contenido del embalaje

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Adaptador AC incluido: Si

Guía de instalación rápida: Si

Sostenibilidad

Cumplimiento de sostenibilidad: Si

Certificados de sostenibilidad: CE, RoHS

Antena

Diseño de la antena: Interno y externo

Cantidad de antenas: 4

Potencia de transmisión: 20 dBmW

Características

Firmware actualizable: Si

Control de energía

Alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaje de salida: 5 - 9 V

Corriente de salida: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: -5 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 90,5 mm

Profundidad: 127,4 mm

Altura: 26 mm

Peso: 134 g