
AJ-DEMOCASE2-B - Maletín Demo Ajax Kit de alarma profesional Grado 2 Ajax MotionCam para envío de imágenes



Precio: 895.7812€

SKU: AJ-DEMOCASE2-B

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-democase2-b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Vía Radio, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

KIT compuesto por: Maletín demo AJ-HUB2-B: Panel central de alarma AJ-MOTIONCAM-B: Detector de movimiento PIR con cámara inmune a mascotas AJ-DOORPROTECT-B: Contacto magnético apertura puerta/ventana. AJ-SPACECONTROL-B: Mando a distancia bidireccional multifunción. AJ-KEYPAD-B: Teclado inalámbrico independiente AJ-HOMESIREN-B: Sirena para interior
Nota: Maletín Demo del sistema de alarma profesional AJAX. El maletín confeccionado con perfil en aluminio y cierre de seguridad cuenta con los más altos estándares de calidad y diseño que le aportan una durabilidad elevada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Panel De Control

Marca	Ajax
Modelo	AJ-HUB2-B
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)

Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5° C ~ 40° C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

PIRCAM

Modelo	AJ-MOTIONCAM-B
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	AJ-HUB2-W/B
Temp. funcionamiento	0° C ~ 40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Contacto Magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-B
--------	------------------

Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 2000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Mando a distancia

Modelo	AJ-SPACECONTROL-B
Grado de seguridad	Grado 2
Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V
Distancia de transmisión	? 1000 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-20° C ~ 50° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

Teclado inalámbrico

Modelo	AJ-KEYPAD-B
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad	Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior
Batería	4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 50° C
Dimensiones	150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm

Sirena interior

Modelo	AJ-HOMESIREN-B
Grado de seguridad	Grado 2
Volumen	81~97 dB a 1 metro
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Seguridad interna	Tamper trasero contra manipulación
Protección	IP50
Dimensiones	75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm
Peso	96 g