

# AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2



**Precio: 840.2625€**

SKU: AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-hub2kit-mp-pro-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: KIT'S Vía Radio, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Ajax, Grado 2**

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-W2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-WDetector PIR AJ-MOTIONPROTECT-WControl remoto AJ-SPACECONTROL-WTeclado independiente AJ-KEYPAD-WSirena para interior AJ-HOMESIREN-WInstrucciones de uso

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Panel De Control

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Marca</b>                  | Ajax   |
| <b>Modelo</b>                 | AJ-HUB2-W                                      |
| <b>Grado de seguridad</b>     | Grado 2  |
| <b>Frecuencia RF</b>          | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller          |
| <b>Seguridad interna</b>      | Tamper anti-apertura                           |
| <b>Sirena interna</b>         | No dispone                                     |
| <b>Comunicación</b>           | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)                  |
| <b>Máximo de dispositivos</b> | 100  |
| <b>Integración vídeo</b>      | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| <b>Número de usuarios</b>     | Hasta 50                                       |

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Comunicación con CRA</b>    | Contact ID / SIA                        |
| <b>Compatibilidad</b>          | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| <b>Material de la cubierta</b> | Plástico ABS                            |
| <b>Alimentación</b>            | AC 110~250 V, 50/60 Hz                  |
| <b>Batería de respaldo</b>     | Duración hasta 16 horas                 |
| <b>Temp. funcionamiento</b>    | +5º C ~ 40º C                           |
| <b>Dimensiones</b>             | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm        |

## PIRCAM

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Modelo</b>                    | AJ-MOTIONCAM-W                                      |
| <b>Unidades</b>                  | 2   |
| <b>Tecnología</b>                | PIR volumétrico con cámara                          |
| <b>Grado de seguridad</b>        | Grado 2   |
| <b>Lente PIR</b>                 | 24 zonas y 6 planos                                 |
| <b>Campo de detección</b>        | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m        |
| <b>Frecuencia</b>                | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)        |
| <b>Distancia de transmisión</b>  | ? 1700 m en espacio abierto                         |
| <b>Inmunidad mascotas</b>        | ? 20 kg, ? 50 cm                                    |
| <b>Enmascaramiento</b>           | No dispone  |
| <b>Sensibilidad</b>              | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)           |
| <b>Resolución imágenes</b>       | Hasta VGA (640 x 480)                               |
| <b>Número de imágenes</b>        | Hasta 5 imágenes por cada detección                 |
| <b>Envío de imágenes</b>         | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| <b>Iluminación infrarroja</b>    | IR para modo nocturno                               |
| <b>Indicación LEDs</b>           | Alarma, tamper, señal                               |
| <b>Batería</b>                   | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)        |
| <b>Compatibilidad</b>            | AJ-HUB2-W/B   |
| <b>Temp. funcionamiento</b>      | 0º C ~ 40º C  |
| <b>Material de la cubierta</b>   | Plástico ABS  |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b> | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm                     |

## Detector PIR

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Modelo</b>             | AJ-MOTIONPROTECT-W  |
| <b>Tecnología</b>         | PIR Volumétrico     |
| <b>Grado de seguridad</b> | Grado 2             |
| <b>Lente PIR</b>          | 24 zonas y 6 planos |

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Campo de detección</b>        | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m                              |
| <b>Inmunidad mascotas</b>        | ? 20 kg, ? 50 cm  |
| <b>Frecuencia</b>                | 868 MHz   |
| <b>Distancia de transmisión</b>  | ? 2000 m ( en espacio abierto)  |
| <b>Enmascaramiento</b>           | No dispone  |
| <b>Sensibilidad</b>              | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)                                 |
| <b>Indicación LEDs</b>           | Alarma, tamper, señal   |
| <b>Batería</b>                   | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)                          |
| <b>Temp. funcionamiento</b>      | 0º C ~ 50º C  |
| <b>Material de la cubierta</b>   | Plástico ABS  |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b> | 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm   |
| <br><b>Mando a distancia</b>     |   |
| <b>Modelo</b>                    | AJ-SPACECONTROL-W   |
| <b>Grado de seguridad</b>        | Grado 2   |
| <b>Alimentación</b>              | 1 pila CR2032 de 3 V  |
| <b>Distancia de transmisión</b>  | ? 1000 m en espacio abierto   |
| <b>Frecuencia</b>                | 868 MHz   |
| <b>Batería</b>                   | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)                          |
| <b>Temp. funcionamiento</b>      | -20º C ~ 50º C  |
| <b>Material de la cubierta</b>   | Plástico ABS  |
| <b>Dimensiones</b>               | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm  |
| <br><b>Teclado inalámbrico</b>   |   |
| <b>Modelo</b>                    | AJ-KEYPAD-W   |
| <b>Grado de seguridad</b>        | Grado 2   |
| <b>Funciones</b>                 | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia                            |
| <b>Frecuencia</b>                | 868 MHz Jeweller  |
| <b>Distancia de transmisión</b>  | ? 1700 m en espacio abierto   |
| <b>Compatibilidad</b>            | Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior |
| <b>Batería</b>                   | 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años)                            |
| <b>Material de la cubierta</b>   | Plástico ABS  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>      | -10º C ~ 50º C  |
| <b>Dimensiones</b>               | 150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm                                      |
| <br><b>Sirena interior</b>       |   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Modelo</b>                   | AJ-HOMESIREN-W                                     |
| <b>Grado de seguridad</b>       | Grado 2  |
| <b>Volumen</b>                  | 81~97 dB a 1 metro                                 |
| <b>Duración de alarma</b>       | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos          |
| <b>Batería</b>                  | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)  |
| <b>Frecuencia</b>               | 868 MHz Jeweller                                   |
| <b>Distancia de transmisión</b> | ? 2000 m en espacio abierto                        |
| <b>Indicaciones LED</b>         | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
| <b>Seguridad interna</b>        | Tamper trasero contra manipulación                 |
| <b>Protección</b>               | IP50   |
| <b>Dimensiones</b>              | 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm                      |
| <b>Peso</b>                     | 96 g   |