

AJ-KITPIRCAM4 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS-DUALSIM/IP + 1 PIRCAM + 1 PIR + 1 MAGNETICO + 1 MANDO + 1 SIRENA)



Precio: 620.0955€

SKU: AJ-KITPIRCAM4

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-kitpircam4/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Videoverificación, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, ajax españa, alarmas, Grado 2, intrusion

KIT compuesto por: 1 x (AJ-HUB2-W) Panel Via Radio GPRS/DUALSIM IP Protocolo Jellewer 868 MHZ 1 x (AJ-MOTIONCAM) Detector con Cámara Color Via Radio PET Inmune Bidireccional 1 x (AJ-MOTIONPROTECT) Detector PIR Via Radio Bidireccional 1 x (AJ-DOORPROTECT) Contacto Magnético Via Radio Bidireccional 1 x (AJ-SPACECONTROL) Mando a Distancia Bidireccional 4 Botones 1 x (AJ-HOMESIREN) Sirena Interior Via Radio Bidireccional Baterías Incluidas en el KITControl de Alarma desde APP AJAX y AJAXPRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel de Control - AJ-HUB2

Marca y modelo	AJAX HUB2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50

Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Detector PIRCAM - MOTIONCAM

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	AJ-HUB2-W/B
Temp. funcionamiento	0º C ~ 40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Mando a distancia - AJ-SPACECONTROL

Modelo	AJ-SPACECONTROL-B
Grado de seguridad	Grado 2
Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V

Distancia de transmisión	? 1000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

Contacto Magnético - AJ-MOTIONPROTECT-W

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Temp. funcionamiento	0º C ~ 50º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

SIRENA - AJ-HOMESIREN-W

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Volumen	81~97 dB a 1 metro
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Seguridad interna	Tamper trasero contra manipulación
Protección	IP50

Dimensiones

75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm

Peso

96 g