
AJ-STARTERKIT-CAM-W - Kit de alarma profesional con videoverificación



Precio: 478.3312€

SKU: AJ-STARTERKIT-CAM-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-starterkit-cam-w/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Videoverificación, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-WFotodetector AJ-MOTIONCAM-WContacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-WControl remoto AJ-SPACECONTROL-WInstrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel de control

| | |
|------------------------|--|
| Marca | AJAX |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) |
| Máximo de dispositivos | 100 |
| Integración vídeo | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | Duración hasta 16 horas |
| Temp. funcionamiento | +5° C ~ 40° C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |

PIRCAM

| | |
|---------------------------|---|
| Marca | Ajax |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Inmunidad mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |
| Enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| Compatibilidad | AJ-HUB2-W/B |
| Temp. funcionamiento | 0° C ~ 40° C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |

Contacto magnético

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Marca | Ajax |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Distancia de transmisión | ? 1200 m en espacio abierto |
| Indicaciones LED | Alarma, tamper, señal |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |

| | |
|------------------------|--|
| Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| Temp. funcionamiento | 0° C ~ 50° C |
| Dimensiones transmisor | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
| Dimensiones magnético | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |

Mando a distancia

| | |
|--------------------------|--|
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y pánico |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1300 m en espacio abierto |
| Batería | 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -20° C ~ 50° C |
| Dimensiones | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm |
