

---

# ARC3800H-FW2(868) - Central vía radio de 150 zonas para Sistemas de alarma Dahua Airshield



**Precio: 385.0494€**

SKU: ARC3800H-FW2(868)

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/centrales-via-radio-sistemas-via-radio/arc3800h-fw2868/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Centrales vía Radio, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad**

Central vía radio Dahua Hasta 150 dispositivos vía radio Visualización de estado de los dispositivos Conexión Wi-Fi 2,4 Ghz Dual SIM Vinculación de vídeo en la App Salto de frecuencia y comunicación bidireccional

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Central Dahua de 150 zonas vía radio

Admite 150 dispositivos vía radio (6 sirenas, 64 Pircams, 64 mandos, 8 teclados y 4 repetidores)

Armado/desarmado mediante App, teclado, mando a distancia, tarjeta, programado

Frecuencia vía radio de 868Mhz

Alcance de transmisión de hasta 2000 metros en campo abierto

Función de salto de frecuencia y tecnología de comunicación bidireccional

Visualización del estado de los periféricos (intensidad de la señal, nivel de batería, temperatura, etc.)

WiFi de 2,4GHz

Modo de encriptado AES128

Admite hasta 8 cámaras IP (sólo admite la carga de vídeos de alarma)

---

Envío de SMS hasta 5 números de teléfono

Llamada de alarma hasta 5 números de teléfono

Vinculación de vídeo en la App

1 salida de audio

Protocolo de transmisión SIA, SoftGuard

Tamper antisabotaje

Puerto Ethernet RJ45 10/100M

Admite tarjetas SIM duales (sólo se puede habilitar una tarjeta a la vez)

Admite múltiples bandas de frecuencia para las tarjetas SIM (GSM: 900/1, 800 MHz, WCDMA: B1/B8, LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, LTE-TDD: B38/B40/B41)

Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización

Incorpora batería de litio de hasta 12 horas

Aviso de batería baja

Alimentación: 100V ~ 240V CA, 50/60 Hz

Consumo: ?12W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de funcionamiento: 10% ~ 90%

Carcasa de policarbonato y plástico ABS

Montaje en pared o escritorio

Dimensiones: 174,8 (An) x 174,8 (Al) x 38,3 mm

Peso neto: 510 g

Peso bruto: 860 g

Certificación CE