

ARD821-W2(868) - Pulsador de pánico vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



Precio: 31.5364€

SKU: ARD821-W2(868)

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/pulsadores/ard821-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Accesorios Intrusión, Pulsadores, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad

Comunicación RF bidireccional. Proporciona múltiples colores de LED para indicar diferentes estados. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización. Ofrece prevención de prensado accidental. Clasificación IP54.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	
Luz indicadora	1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación y más)
Actualización remota	Actualización de la nube
Botón	1
Intensidad de la señal	Sí
Detección de batería baja	Sí
Visualización del nivel de batería	Muestra el nivel de batería en la aplicación.
Inalámbrico	
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m (3937,01 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
General	
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Modelo de batería	CR2032
Duración de la batería	3 años (si se usa dos veces por semana)
Dimensiones del producto	55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56") (largo × ancho × alto)

Dimensiones del embalaje	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") (largo × ancho × alto)
Instalación	Montaje en pared; portátil
Peso neto	18 g (0,04 libras)
Peso bruto	48 g (0,11 libras)
Certificaciones	ESTE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-3:2009
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	Grado de seguridad 2
	Clase ambiental II
Material de la carcasa	PC + ABS
Protección	IP54
Técnico	
Corriente de funcionamiento	28 mA
Modo de prueba	Sí