

# **ARM7011-W2(868) - Relé vía radio 12VDC para Sistemas de alarma Dahua Airshield**



**Precio: 47.8559€**

SKU: ARM7011-W2(868)

[Link: https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/expansores/arm7011-w2868/](https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/expansores/arm7011-w2868/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Expansores IN-OUT/PGM, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Airshield, dahua, Novedad**

La tecnología de salto de frecuencia y comunicación bidireccional garantizan que la comunicación sea estable. Admite detección de interferencias y cifrado de comunicaciones. Admite actualización en la nube y se restaura automáticamente cuando falla la actualización en la nube. Protección contra sobrecalentamiento. Detección de voltaje. 1 entrada de sabotaje externo de canal.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Puerto	
Entrada de alarma	1 para manipulación, NO/NC
Salida de relé	1, NO/NC (0–36 VCC, máx. 5 A)
Función	
Luz indicadora	1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación)
Botón	1
Actualización remota	Actualización de la nube
Técnico	
Modo de prueba	Sí
Inalámbrico	
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Distancia de comunicación	1200 m (3937,01 pies) en áreas abiertas
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
General	
Fuente de alimentación	7–24 VCC
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)

---

Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensiones del embalaje	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Peso neto	45 g (0,10 libras)
Peso bruto	60 g (0,13 libras)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS
Certificaciones	ESTE