
ARU-200 - Repetidor de señal



Precio: 161.142€

SKU: ARU- 200

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aru-200/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Accesorios Intrusión, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Satel

Repetición de señales desde 46 dispositivos inalámbricosRadiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHzActualización del firmware del repetidor remotaDiodo LED para la señalización del estado del repetidorProtección antisabotaje contra la apertura de la cajaAlimentación con una tensión de 230 V ACFuente de alimentación conmutada incorporadaEntrada de alimentación protegida contra cortocircuitosBatería como fuente de alimentación de emergenciaSistema de carga de la bateríaControl de estado de la batería y desconexión de la batería agotada

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones de la caja	126 x 158 x 32 mm
Dimensiones de la pletina electrónica	87 x 104 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	8 mA
Consumo máximo de la corriente	15 mA
Peso	256 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Batería de litio-ión	3,7 V / 1800 mAh
Tensión de alimentación	230 V AC, 50-60 Hz

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para 2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para 1600 m