

# ASA1222E - Terminal control presencia IP con Huella, PIN



**Precio: 125.249€**

SKU: ASA1222E

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/ofertas/accesos-%e2%9a%a1black-friday%e2%9a%a1/asa1222e/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Accesos ?BLACK FRIDAY?, Control de Presencia, ? OFERTAS  
**Etiquetas:** Black Friday, dahua

Terminal biométrico autónomo de control de presencia  
Display TFT a color de 2,4"  
2.000 huellas, 1.000 usuarios, 100.000 registros de asistencia  
Autentificación por huella+contraseña, sólo huella, solo contraseña  
Mensajes de voz  
USB  
5V CC.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| <b>Terminal</b>                                  | Biométrico autónomo de control de presencia |
| <b>Procesador</b>                                | de 32 bit                                   |
| <b>Memoria flash</b>                             | 8MB   |
| <b>Tiempo de respuesta de lectura de huellas</b> | De <1,5s                                    |
| <b>FAR</b>                                       | ?0,00004%                                   |
| <b>FRR</b>                                       | ?0,15%                                      |
| <b>Capacidad de huellas</b>                      | 2.000                                       |
| <b>Capacidad de usuarios</b>                     | 1.000                                       |
| <b>Capacidad de registro de asistencias</b>      | 100.000                                     |
| <b>Registros de gestión</b>                      | 10.000                                      |
| <b>Niveles de usuario</b>                        | Usuario / Administrador                     |
| <b>Modos de horario</b>                          | por usuario o por departamento              |
| <b>Autentificación</b>                           | Huella+Contraseña / Huella / Contraseña     |

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Display                       | TFT a color de 2,4"   |
| Mensajes                      | De voz  |
| Método de entrada             | T9  |
| Los usuarios                  | pueden consultar sus registros de asistencia                  |
| Comunicación                  | USB   |
| Actualización de firmware     | A través de USB   |
| Exportación/importación       | De información de usuario, huella digital, turnos a flash USB |
| Exportación                   | De informes de asistencia a flash USB                         |
| Alimentación                  | 5V CC, 1A   |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +55°C   |
| Humedad de trabajo            | 5% ~ 95%  |
| Dimensiones                   | 175 x 120 x 23 mm   |
| Peso                          | 350 g   |

- **Nota:** Este dispositivo solo permite idioma inglés