

ASA1222GL - Terminal control presencia IP con Huella, Tarjeta MIFARE, PIN



Precio: 132.0776€

SKU: ASA1222GL

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/control-de-presencia/asa1222gl/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Control de Presencia, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Construido con 16 botones mecánicos, una pantalla LCD de 2,4 pulgadas y tiene una interfaz fácil de usar. Dura hasta 3 horas cuando la batería está completamente cargada. El personal puede registrar su entrada y salida con huella digital, contraseña y pase de tarjeta. Admite hasta 1.000 usuarios, 2.000 huellas dactilares, 1.000 contraseñas, 1.000 tarjetas y 100.000 registros de asistencia. Los turnos de usuarios y departamentos se pueden organizar de forma semanal y mensual, y cada turno puede tener 2 períodos y 1 periodo de horas extras. Proporciona recordatorios programados acompañados de un timbre. Importa y exporta datos desde la unidad flash USB, como datos de personal, huellas dactilares, asistencia y configuraciones. Admite indicaciones de voz. Envía registros de asistencia al cliente SmartPSS Lite a través de la red. Actualiza el firmware a través de Internet y unidad flash USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Tipo de botón

Mecánico

Protocolo de red

UDP; TCP; IPv4

Básico

Pantalla de visualización

Pantalla TFT de 2,4"

Tipo de producto

Asistencia independiente

Tipo de pantalla

Sin pantalla táctil

Resolución de pantalla

320 x 240

Aviso de voz	Sí
Botón de encendido/apagado	1
Material de la carcasa	PC + ABS
Función	
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Actualización de red	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Registro automático	Sí
Actuación	
Tiempo de respuesta	0,1 segundos
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm–5 cm
Tipo de sensor de huellas dactilares	Huella óptica
Modo de verificación de huellas dactilares	1:N
Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares	2 segundos
Asistencia	
Registro de asistencia a la exportación	Exportación de unidad flash USB
Modo de control de asistencia	Asistencia libre; Asistencia fija
Estadísticas de asistencia	Sí
Configuración del departamento	Sí
Configuración de horario	Sí
Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario general
Capacidad	
Capacidad del usuario	1.000
Capacidad de huellas dactilares	2.000
Capacidad de la tarjeta	1.000
Capacidad de la contraseña	1.000
Capacidad de registro	100.000
Puerto	
USB	1 puerto USB 2.0
Puerto de red	1 × RJ-45
Botón de salida	1 canal
Control de bloqueo	1 canal
General	
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A
Consumo de energía	? 12 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto	181,6 mm × 135,6 mm × 32,7 mm (7,15" × 6,37" × 1,29")
Dimensiones del embalaje	298 mm × 162 mm × 71 mm (11,73" × 6,38" × 2,80") (largo × ancho × alto, en una caja interior)
	383 mm × 313 mm × 349 mm (15,08" × 12,32" × 13,74") (largo × ancho × alto, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (humedad relativa)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	0,61 kg (1,34 libras)
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	QUÉ; FCC
Temperatura de almacenamiento	De –20 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F)