



**Precio: 333.4405€**

SKU: ASA3213GL-MW

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/accesos-%e2%9a%a1black-friday%e2%9a%a1/asa3213gl-mw/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Accesos ?BLACK FRIDAY?, Control de Presencia, ? OFERTAS**

**Etiquetas: Black Friday, dahua**

Terminal control de presencia Dahua con detección facialPantalla LCD de 4,3 pulgadas (480x272)Lente dual gran angular de 2 megapíxelesIluminación blanca e infrarrojaSoporta asistencia por rostro, tarjeta y contraseñaHasta 500 usuarios, 500 rostros y 500 tarjetasRegistro de hasta 150.000 eventosSoporta funcionamiento sin redDistancia facial de 0,3 ~ 1,5 metrosPrecisión de verificación facial del 99,5%Velocidad de comparación facial de 0,3 segundos por personaBaja tasa de falso reconocimientoSoporta detección de vitalidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Protocolo de red

IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P

Protocolo OSDP

Apoyo

interoperabilidad

CGI

SDK

Apoyo

### Básico

Pantalla de visualización

Pantalla TFT de 4,3 pulgadas

Tipo de pantalla

Pantalla capacitiva

Resolución

480 x 272

Cámara

Cámara de alta definición CMOS de 2MP

Mensaje de voz

Sí

Caja

PC+ABS

Función

Tipo de tarjeta	tarjeta de circuito integrado
Actualización de red	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 RS-485
Vigilancia en tiempo real	Sí
Autenticación múltiple	Sí
Tome imágenes de rostros después de deslizar tarjetas	Sí
Registro automático	Sí
Asistencia	
Exportación de registro de asistencia	Exportación de unidad flash USB
Modo de asistencia	asistencia fija; asistencia gratuita
Estadísticas de Asistencia	Estadísticas por personal, mes, anomalía
Configuración de departamento	20 departamentos
Ajuste de turno	24 turnos
Capacidad	
Capacidad de usuario	500
Capacidad de la cara	500
Capacidad de la tarjeta	500
Capacidad de contraseña	500
Capacidad de registro	150.000
Puerto	
RS-485	1
USB	1 puerto USB2.0
Red	1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps autoadaptable
Entrada de alarma	1
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma	
Manosear	Sí
General	
Adaptador de corriente	Incluido
Modo de fuente de alimentación	CC 12V 1.5A
El consumo de energía	? 18W
Dimensiones del producto	116 mm x 107 mm x 22 mm (4,57" x 4,21" x 0,87") (Al x An x Pr)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5 % de HR-95 % de HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Metodo de instalacion	Montaje superficial; montaje de escritorio
Certificación	CE/FCC