

ASC2202C-D - Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Precio: 433.0353€

SKU: ASC2202C-D

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/control-accesos/controladoras/asc2202c-d/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Controladoras, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Comunicación TCP/IP. Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand. Admite el almacenamiento de 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas. Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo de múltiples usuarios, anti-passback y desbloqueo remoto. Admite alarma de manipulación del lector, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de desbloqueo, alarma de coacción, alarma de umbral de superación de tarjeta no válida y alarma de contraseña incorrecta. Admite RTC incorporado, fijación de hora manual y fijación de hora automática. Los datos se pueden guardar de forma permanente en caso de corte de energía; admite la actualización en línea. Alimentación mediante acumulador. Soporta mecanismo de vigilancia para garantizar la estabilidad de la operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
protocolo de Internet	IPv4; TCP; UDP
Protocolo OSDP	Sí
SDK y API	Sí
Básico	
Apariencia del producto	Contenedor de hierro tipo C
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	Tablero de acero SECC
Función	
Modo de desbloqueo	Pasar tarjetas; Remoto; Contraseña; Huella dactilar

Lista de períodos	128
Periodo de festivos	128
Actualización de red	Sí
Desbloqueo de la primera tarjeta	Sí
Verificación remota	Sí
Lista de bloqueo/lista de permitidos	Sí
Lector de tarjetas periférico	Lector de tarjetas RS-485 de 4 canales Lector de tarjetas Wiegand de 4 canales
Enclavamiento de puertas múltiples	Sí
Combinación de grupos	Pasar tarjetas; contraseña; huella dactilar
Vigilancia en tiempo real	Sí
Autenticación múltiple	Sí
Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario general; usuario vip; usuario de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario
Capacidad	
Usuario	100,000
Huella dactilar	3,000
Tarjeta	100,000
Capacidad de registro	500,000
Puerto	
Puerto RS-485	5 puertos RS-485
Wiegand	4 × puertos Wiegand
Red	1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps
Entrada de alarma	6 (cantidad digital)
Salida de alarma	4 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	2
Detección del estado de la puerta	2
Control de bloqueo	2 canales, NO por defecto
Alarma	
Anti-Passback	Sí
Manosear	Sí
Coacción	Sí
Tiempo de espera de desbloqueo de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal que supera el umbral	Sí
Huella digital de coacción	Sí
General	
Fuente de alimentación	100-240 V CA
Clasificación del IP	IP20; Ik04
El consumo de energía	? 0,8 W (en espera), ? 39,6 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto	337 mm × 272 mm × 90 mm (13,27" × 10,71" × 3,54") (Al. × An. × Pr.)
Dimensiones del embalaje	472 mm × 352 mm × 163 mm (18,58" × 13,86" × 6,42") (Al. × An. × Pr.) (un producto en una caja interna)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	3,5 kg (7,72 libras)
Instalación	Montaje superficial
Certificación	QUE; FCC; la