

# **ASC3202B - Controladora 2 Puertas Wiegand RS-485 TPC/IP y PoE Insider Series**



**Precio: 379.1531€**

SKU: ASC3202B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/controladoras/asc3202b/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Controladoras, ? ACCESOS**

**Etiquetas: dahua**

Controladora de control de acceso Dahua para dos puertasAdmite 1000 usuarios, 3000 huellas y 5000 tarjetasRegistro de hasta 300 000 eventosDesbloqueo por tarjeta, remoto, código, huella y combinacionesAdmite conexión TCP/IP y PoE estándarInterfaz para dos lectores RS485 o WiegandServidor web12V CC / PoE+

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Controladora de control de accesos para 2 puertas

Admite 2 lectores RS485 o 2 lectores Wiegand

Capacidad para 1000 usuarios

Capacidad para 3000 huellas dactilares

Capacidad para 5000 tarjetas

Registro de hasta 300 000 eventos

Soporta desbloqueo por tarjeta, desbloqueo remoto, código, huella y combinaciones

Lista de 128 períodos y 128 períodos vacacionales

El modo de control principal ofrece funciones de Plataforma de control de acceso, puede conectarse y gestionar hasta 19 subcontroladores

---

Permite listas de bloqueo

Autenticación multiusuario (utilizar con plataforma)

Supervisión en tiempo real

Autenticación multifactor

Configuración web

Incorpora avisador acústico

3 puertos RS485

2 entradas Wiegand

2 entradas / 2 salidas de alarma

Tamper antisabotaje

Alarma de coacción

Tiempo límite del sensor de puerta

Tarjeta ilegal que supera el umbral

Huella dactilar de coacción

Enlace de alarma

2 entradas de botón de petición de salida

2 entradas de estado de puerta

2 salidas de bloqueo de puerta

1 puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps

Protocolos de red: TCP/IP, UDP, IPv4, DNS, DDNS, P2P

Servidor Web integrado, con modos de control principal y secundario

Interoperabilidad Onvif y CGI

Suministra energía a las cerraduras a través de salida de 12V CC, 1A

Alimentación: 12V CC / PoE+ (802.3at)

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa del 5% ~ 95% (sin condensación)

Protección antivandálica IK06

Carcasa de policarbonato + plástico ABS

Ambiente de instalación interior

Dimensiones: 186,4 (An) x 185,8 (Al) x 58,3 mm

---

Peso: 99 g

Montaje en superficie o en carril guía

CE, FCC, UL