



Precio: 108.43€

SKU: ASD-250

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/asd-250/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: BE WAVE, Novedad

El dispositivo permite detectar los primeros signos del incendio. El dispositivo ASD-250 puede funcionar de forma autónoma, según los requisitos de la norma EN 14604, o dentro del sistema ABAX 2/ABAX. En este último caso puede señalizar la alarma de otros detectores asignados al mismo controlador del sistema inalámbrico. La radiocomunicación dentro del sistema ABAX 2 está cifrada en el estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo: 0°C...+55°C

Consumo máximo de la corriente: 120 mA

Peso: 170 g

Humedad máxima: 93±3%

Banda de la frecuencia de trabajo: 868,0 ÷ 868,6 MHz

Pila: CR123A 3V

Dimensiones: ø108 x 54 mm

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120: para 500 m

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270: para 500 m

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220: para 2000 m

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280: para 1200 m

Tiempo de trabajo a pila (ABAX 2 / ABAX): para 2 años

Tiempo de funcionamiento con batería (funcionamiento autónomo) en años: para 4

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad (ABAX 2 / ABAX): 90 µA

Consumo de corriente en modo de espera (funcionamiento autónomo): 15 µA