

# ASI1201E-D - Lector Autónomo Tarjeta EM IP67 RFID



Precio: 116.9183€

SKU: ASI1201E-D

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/control-de-acceso/asi1201e-d/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Control de Acceso, ? ACCESOS

**Etiquetas:** dahua

Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior. Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Anti-passback, apertura multi-card. Asistencia por software. Soporta 128 horarios diferentes y períodos de vacaciones. Instalación en superficie. Dimensiones y peso: 62x23x142mm / 0.50Kg.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROCESADOR PRINCIPAL         | 32 bits   |
| MEMORIA                      | 16M   |
| ENTRADAS                     | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma     |
| SALIDAS                      | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma)                 |
| LECTORES                     | 1 lector  |
| FORMATO LECTURA TARJETA      | 125KHz(ID EM Card)                                    |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA    | De 3 a 6 cm   |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA     | <0.1s   |
| TIEMPO RESPUESTA HUELLA      | N/A   |
| TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA | N/A   |
| TASA DE FALSO POSITIVO (FAR) | N/A   |
| TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR) | N/A   |
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 30.000 / 150.000                                      |
| CAPACIDAD HUELLAS            | N/A   |
| CONFIGURACIÓN                | Mediante CMS o teclado integrado                      |
| GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza |
| FUNCIONES DE ALARMA          | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje         |

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| AJUSTES POR CALENDARIO | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC          | RJ45(10/100M) / RS-485  |
| CONEXIÓN A LECTOR      | Wiegand / RS-485  |
| RELOJ INTERNO          | Sí  |
| AVISO VOZ              | No  |
| TONO                   | Zumbador  |
| TECLADO Y PANTALLA     | Teclado táctil sensible con retroiluminación azul                           |
| PROTECCIÓN             | IP67  |
| ALIMENTACIÓN           | DC9-15 / 200mA  |
| TEMPERATURA            | -30? a +60?   |
| HUMEDAD                | ?95%  |