

ASI1212A-D Acceso Autónomo LCD Huella+Mifare+Teclado EM



Precio: 268.0762€

SKU: ASI1212A-D

Link: <https://mundicam.ati.blue/productos/control-accesos/control-de-acceso/asi1212a-d/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Control de Acceso, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Teclado y pantalla TFT Avisos por voz Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros Soporta tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485 Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación Anti-passback, apertura multi-card Asistencia por software Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL | 32 bits |
| MEMORIA | 16M |
| ENTRADAS | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma |
| SALIDAS | 4 (cerradura puerta, timbre y 2 alarmas) |
| LECTORES | 1 lector |
| FORMATO LECTURA TARJETA | 125KHz(EM) |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA | De 3 a 8 cm |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA | <0.1s |
| TIEMPO RESPUESTA HUELLA | 0.5s |
| TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA | 1.5s |
| TASA DE FALSO POSITIVO (FAR) | 0.00004% |
| TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR) | 0.15% |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 30.000 / 150.000 |
| CAPACIDAD HUELLAS | 4.500 |
| CONFIGURACIÓN | Mediante CMS o teclado integrado |
| GESTIÓN USUARIOS | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza |
| FUNCIONES DE ALARMA | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje |
| AJUSTES POR CALENDARIO | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC | RJ45(10/100M) / RS-485 |
| CONEXIÓN A LECTOR | Wiegand / RS-485 |
| RELOJ INTERNO | Sí |
| AVISO VOZ | Sí |
| TONO | Zumbador |
| TECLADO Y PANTALLA | 16 teclas y pantalla TFT 320x240 2.4 |
| PROTECCIÓN | N/A |
| ALIMENTACIÓN | DC9-15 / 200mA |
| TEMPERATURA | -5°C +55°C |
| HUMEDAD | 95% |
| Dimensiones | 191 * 32 * 158mm |
| PESO | 0.7Kg |