

# ASI2201H-W - Lector Autónomo LCD 2.4" PIN+remoto+Tarjeta Mifare WiFi



**Precio: 216.5222€**

SKU: ASI2201H-W

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/lectores-autonomos/asi2201h-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**WIFI: 138**

**Categorías: Lectores Autónomos, ? ACCESOS**

**Etiquetas: dahua**

PC + ABS, apto para uso interior y exteriorPantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 x 320Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F)Clasificación IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte Inicio rápido Guía)Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad30 000 usuarios, 30 000 tarjetas, 30 000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150 000 registrosDesbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña y desbloqueo a través de sus combinacionesTarjeta IC , DNI y tecnología NFCNuevo diseño con una estructura delgada y eleganteAdmite la expansión del módulo de seguridad de control de acceso para evitar manipulaciones, aumentando la seguridad en el accesoAdmite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de contacto de puerta, alarma de umbral de superación de tarjeta ilegal, alarma de umbral de superación de contraseña ilegal y alarma externaAdmite usuarios invitados, usuarios de patrulla, usuarios de listas de bloqueo, usuarios VIP, usuarios generales y otrosComunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCPAdmite cliente web para PC/móvilAdmite actualización en línea y actualización USBFunción de timbreIndicaciones de audioCompatible con SmartPSS-AC y DSS Pro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado de alto rendimiento
Protocolo de red	IPv4; TCP; UDP; P2P
Básico	
Pantalla de visualización	LCD de 2,4"
Tipo de pantalla	LCD
Resolución	240 (alto) x 320 (alto)
Mensaje de voz	Sí
Zumbador	Sí
Caja	PC + ABS/panel acrílico
Función	
Modo de desbloqueo	Desbloqueo de tarjeta/control remoto/contraseña y desbloqueo a través de sus combinaciones
Tipo de tarjeta	IC o tarjeta de identificación
Lista de períodos	128
Periodo de festivos	128
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Wifi	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 x lector de tarjetas RS-485
	1 x lector de tarjetas Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Actuación	
Distancia de lectura de tarjeta	0-5 cm (0" a 1,97")
Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario general, usuario VIP, usuario de patrulla, usuario invitado, usuario de lista negra y otros
Capacidad	
Capacidad de usuario	30.000 usuarios
Capacidad de la tarjeta	30,000
Capacidad de contraseña	30,000
Capacidad de registro	150.000 registros de desbloqueo
Puerto	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	Entrada/salida de 1 canal
USB	1 x puerto USB2.0
Puerto de red	1 x RJ-45, 100Mbps
Entrada de alarma	2 (cantidad digital)
Salida de alarma	1 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Timbre de la puerta	1
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma	
Anti-retroceso	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal que supera el umbral	Sí
General	

---

Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 V CC, 1 A
Protección	IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte la guía de inicio rápido)
El consumo de energía	? 12W
Dimensiones del producto	183 mm x 80 mm x 25,5 mm (7,20" x 3,15" x 1,00") (Al. x An. x Pr.)
Dimensiones del embalaje	248 mm x 143 mm x 66 mm (9,76" x 5,63" x 2,60") (Al. x An. x Pr., 1 en una caja interior)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F)
Humedad de funcionamiento	10%-95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior; exterior
Peso neto	262 g (0,58 libras)
Peso bruto	462 g (1,02 libras)
Accesorio	Soporte (incluido)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE; FCC