

# ASI3223A - Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN



**Precio: 223.0151€**

SKU: ASI3223A

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/lectores-autonomos/asi3223a/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Lectores Autónomos, ? ACCESOS**

**Etiquetas: dahua, Reconocimiento Facial**

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos rostro y contraseña. También puede combinarlos para crear sus propios métodos de desbloqueo personales. Soporta detección de máscara. Admite código QR de visitante con DSS Pro Platform. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (0,98 pies-4,92 pies). Admite 2000 usuarios, 2000 rostros, 2000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros. La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Admite la realización de videollamadas y el uso de la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas. Admite la personalización de las indicaciones de voz.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Protocolo de red

IPv4;RTSP;RTP;TCP;UDP;SIP;P2P

Protocolo OSDP

Sí

interoperabilidad

ONVIF, CGI

SDK y API

Sí

Básico

tipo de producto

Ser único

Pantalla de visualización

LCD de 4,3"

Tipo de pantalla	Pantalla tactil capacitiva
Resolución de la pantalla	480 (AI) x 272 (V)
Cámara	Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Mensaje de voz	Sí
Caja	PC + ABS
Función	
Modo de desbloqueo	Desbloqueo con contraseña, remoto, facial y combinado
Lista de períodos	128 períodos
Periodo de festivos	128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 lector de tarjetas RS-485; 1 x lector de tarjetas Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Actuación	
Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m– 2,0 m (3,61 pies–6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies)
Precisión de reconocimiento facial	99.9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Velocidad de lectura (código QR)	500ms
Tipo de código	Papel; Electrónico
Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario
Capacidad	
Capacidad de usuario	2,000
Capacidad de imagen de la cara	2,000
Capacidad de contraseña	2,000
Capacidad de registro	300,000
Puerto	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 x USB 2.0
Puerto de red	1 x puerto Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Botón de salida	1
Control de bloqueo	1
Detección del estado de la puerta	1
Alarma	
Anti-retroceso	Sí
Alarma de manipulación	Sí
alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
General	
Adaptador de corriente	Estándar
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
El consumo de energía	?18W
Dimensiones del producto	115,0 mm x 118,0 mm x 27,1 mm (4,53" x 4,65" x 1,07") (AI. x An. x An.)
Dimensiones del embalaje	190 mm x 179 mm x 127 mm (7,48" x 4,65" x 5,00") (L x W x H, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior

---

Peso neto	250 g (0,55 libras)
Peso bruto	400 g (0,88 libras)
Accesorio	Soporte de montaje en pared (incluido)
Instalación	Pared; 86 montura de caja; Montaje en escritorio