

ASI6213S-PW - Terminal de control de accesos con reconocimiento facial



Precio: 355.666€

SKU: ASI6213S-PW

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/control-de-acceso/asi6213s-pw/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Control de Acceso, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Terminal control de accesos Dahua por reconocimiento facialPantalla táctil de 4,3" Hasta 6000 usuarios, 6000 rostros, 10 000 tarjetas y 6000 contraseñasRegistro de hasta 300 000 eventosAdmite mensajes de vozGrado de protección IP65Ámbito de uso interior y exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador Embebido

Display táctil capacitativo de 4,3" (272 x 480 px)

Cámara de doble lente con 2 MP de alta definición

WDR digital

Compensación de luz: Auto IR

Modo de desbloqueo: Tarjeta, Remoto, Contraseña, Código QR, Facial y combinaciones

Verificación remota

Admite listas blancas/negras

Autenticación multiusuario

Supervisión en tiempo real

Admite configuración Web

Mensajes de voz

Incorpora zumbador

Rango de altura de reconocimiento facial de 1,1 ~ 2 metros

Distancia de reconocimiento facial de 0,3 ~ 1,5 metros

Precisión de la verificación facial del 99,9%

Tiempo de reconocimiento facial de 0,2s

Lector de tarjetas IC

Distancia de lectura de tarjetas de 0 ~ 3 cm

Hasta 6000 usuarios

Hasta 6000 imágenes faciales

Hasta 10 000 tarjetas

Hasta 6000 contraseñas

Registro de hasta 300 000 eventos

Listado de 128 períodos

128 períodos de vacaciones

Desbloqueo de primera tarjeta

Lector de tarjetas externo: 1 lector RS485, 1 lector Wiegand

Comunicación: 1 puerto RS485, 1 puerto Wiegand, 1 puerto USB

1 entrada / 1 salida de alarma

Enlace de alarma

1 botón de petición de salida, 1 estado de puerta, 1 bloqueo de puerta

Alarma Anti-passback, tamper y coacción

Puerto de red Ethernet (10/100/1000M)

Protocolo de red: UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP

Admite protocolo OSDP

Compatibilidad con ONVIF, CGI, SDK, API

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa del 0% ~ 90% (sin condensación)

Grado de protección IP65

Ámbito de uso interior y exterior

Alimentación: 12V CC, 1,5A (alimentador incluido)

Consumo eléctrico: ?12W

Dimensiones: 90,1 (An) x 180,1 (Al) x 27 mm

Peso bruto: 700 g

Instalación de pared