

ASI6214S - Terminal de control de acceso por reconocimiento facial



Precio: 316.9969€

SKU: ASI6214S

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/control-de-acceso/asi6214s/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Control de Acceso, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución de 272 × 480.Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.Métodos de desbloqueo: huella dactilar, reconocimiento facial, tarjeta IC y contraseña.Soporta hasta 6.000 usuarios, caras, contraseñas y huellas dactilares, además de 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.Reconocimiento facial a distancias de 0,3 m a 1,5 m, con una precisión del 99,9 % y un tiempo de comparación de 0,2 s por persona.Incluye seguridad mejorada con opción de expansión de módulo de seguridad.Detecta mascarillas y cascos de seguridad.Admite códigos QR de visitantes y función de timbre.Permite videollamadas y uso de app para notificaciones de alarma y desbloqueo remoto.Conexión mediante TCP/IP.Clasificación IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Tipo de botón

Botón táctil

Protocolo de red

Protocolo de Internet (IPv4) Protocolo de Internet (RTSP) Protocolo de Internet (SIP)
Protocolo de Internet (P2P)

Protocolo OSDP

Sí

Interoperabilidad

CGI; ONVIF

SDK y API

Sí

Básico

Tipo de producto

Autónomo

Pantalla de visualización

Pantalla LCD de 4,3"

Tipo de pantalla

Pantalla táctil capacitiva

Resolución de pantalla	272 (alto) x 480 (vertical)
Cámara	Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Compensación de luz	Auto IR
Aviso de voz	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC+GF
Función	
Modo de desbloqueo	Desbloqueo por huella dactilar, tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, rostro y combinación
Tipo de tarjeta	Tarjetas IC
Lista de períodos	128 períodos
Periodo de vacaciones	128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 x lector de tarjetas RS-485 1 x lector de tarjetas Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Función de captura	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Actuación	
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm–3 cm (0"–1,18")
Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies)
Precisión del reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 segundos
Modo de verificación de huellas dactilares	1:N
Usuario	
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal; Usuarios VIP; Usuarios de patrulla; Usuario invitado; Usuario de lista de bloqueo; Otro usuario; Usuario personalizado 1; Usuario personalizado 2
Capacidad	
Capacidad del usuario	6.000
Capacidad de imagen facial	6.000
Capacidad de la tarjeta	10.000
Capacidad de la contraseña	6.000
Capacidad de registro	300.000
Puerto	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Puerto de red	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100 Mbps
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma	
Anti-Pass Back	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí

Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal que excede el umbral	Sí
Huella dactilar de coacción	Sí
General	
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Protección	IP65
Consumo de energía	?12W
Dimensiones del producto	180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (largo × ancho × alto, en una caja interior) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (largo × ancho × alto, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Altitud de operación	0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies)
Entorno operativo	Al aire libre; Interior
Peso bruto	0,70 kg (1,54 libras)
Accesorio	Soporte de montaje en pared (incluido)
Instalación	Montaje en torniquete; montaje en caja 86; montaje en pared; montaje en superficie