



**Precio: 2128.9856€**

SKU: ASI7213X-V1-T1

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/lectores-autonomos/asi7213x-v1-t1/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Lectores Autónomos, ? ACCESOS**

**Etiquetas: dahua, Reconocimiento Facial**

Pantalla táctil LCD 7". Pantalla curva 2.5D. Doble cámara 1/2.8" 2MP CMOS WDR(120dB). Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro. Velocidad de reconocimiento de la cara: 0.2s por cara. Precisión de la verificación facial 99.5%. Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; altura humana: 0.9 - 2.4m (distancia lente-tierra: 1.4m). Soporta medición de temperatura corporal. Rango de medición de temperatura de 30°C a 45°C. Distancia de medición 0.3 - 1.8m. Precisión: 0.1?, rango error ?±0.5°C. Informe de alarma de anomalía de temperatura. Soporte para activar/desactivar el termómetro. Capacidad: 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 tarjetas, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Soporta usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales. Soporta la detección de máscara, alarma de eventos anormales sin máscara. Soporta alarma de coacción y alarma de manipulación. Anti-passback. Soporta detección de vida. Uso interior. Soporte para videoportero. Dimensiones y peso: 302.6x129x32mm / 2.2Kg.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESADOR PRINCIPAL

ENTRADAS

SALIDAS

LECTORES

Embedded Processor

2 sensores puerta, 2 botón salida, 1 alarma

2 cerradura puerta, 1 alarmas

1 lector

---

FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz (IC Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	3cm
CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, usuarios especiales
FUNCIONES DE ALARMA	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TECLADO Y PANTALLA	Pantalla táctil 7" LCD, 1024x600
ALIMENTACIÓN	12Vdc@2A
TEMPERATURA	-10? a +35?
HUMEDAD	0 a 90%