
ASI7223X-A-T1 - Terminal control de accesos con detección facial y temperatura corporal (con soporte pedestal)



Precio: 1990.7737€

SKU: ASI7223X-A-T1

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/accesos-temperatura/asi7223x-a-t1/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Accesos / Temperatura, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Terminal control de accesos Dahua con detección facial con soporte para tornosPantalla IPS de 7 pulgadasHasta 100.000 rostrosPlataforma de gestión DSS-EXPRESSÁmbito de uso interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador Embebido

Display IPS táctil capacitativo de 7 pulgadas

Resolución de 600x1024

Doble cámara con CMOS 1/2,8? de alta definición

WDR 120dB

Compensación automática de luz blanca automática, IR automático

Modo de desbloqueo: Remoto/Contraseña/Facial y combinaciones

Admite verificación remota

Lector de tarjetas periférico por RS-485 y Wiegand

Vigilancia en tiempo real

Admite configuración Web

Exactitud de la verificación facial de ?99,5%

Tiempo de reconocimiento facial de 0,2s

Rango de reconocimiento facial: 0,3 ~ 2 metros

Altura de la persona: 0,9 ~ 2,4 metros

Hasta 100.000 usuarios

Hasta 100.000 imágenes faciales

Hasta 100.000 contraseñas

Registro de hasta 300.000 eventos

Comunicación: 1 puerto RS485, 1 puerto RS-232, entrada/salida Wiegand, 2 puertos USB

Entrada de alarma, salida de alarma, 2 salidas de botón de petición de salida, 2 cerraduras

Alarma Anti-passback, tamper y coacción

Puerto de red Ethernet (10/100/1000M)

Protocolo de red: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P

Admite protocolo OSDP

Compatibilidad con ONVIF, CGI, SDK, API y SDK

Temperatura de funcionamiento con el termómetro deshabilitado: -10°C ~ +55°C

Temperatura de funcionamiento con el termómetro habilitado: +15°C ~ +30°C

Ámbito de uso interior

Soporte para tornos

Alimentación: 12V CC, 2A

Consumo eléctrico: ? 24W

Dimensiones: 129 (An) x 477 (Al) x 45,5 mm

Instalación en torno de control de acceso