

BS9 - Estación Base Gigabit ipMAX ac de 5GHz y 867Mbps



Precio: 137.3221€

SKU: BS9

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/bs9/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING

Etiquetas: IP-COM

5 GHz 11 AC 867 MbpsUn puerto Gigabit EthernetDos conectores RP-SMACarcasa impermeable IP65Protección contra rayos de 6000 VModo operativo AP, estación y WISP compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo

BS9

Dimensiones

194,7 x 83 x 42,1 mm

Despliegue

Montaje en poste

Escenarios de aplicación

Backhaul PtP y conexión inalámbrica PtMP para acceso a ISP privado o vigilancia CCTV

Características del hardware

Rango de frecuencia

5 GHz

Normas de cumplimiento

IEEE 802.11a/n/ac

Protocolo TDMA privado

ipmáx

Velocidad inalámbrica máxima

867 Mbps

Interfaces

1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps

Antenas

2*Conector RP-SMA

Ancho de haz de la antena

/

Botón de reinicio

1

El consumo de energía

7,5 W

Nivel de impermeabilidad

IP65

Indicador LED

Alimentación, PoE/LAN, LED1, LED2, LED3

Protección contra rayos

6000 V

Método de potencia

PoE pasivo de 24 V y 0,5 A

PoE pasivo

Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines) hasta 60 metros

Sensibilidad del receptor	Rango de voltaje: 21-25 V CC 11a 6 Mbps -95 dBm ± 1,5 dBm 11n MCS7 HT20 -72 dBm ± 1,5 dBm 11ac MCS9 HT80 -64 dBm ± 1,5 dBm
Funciones de software	
Modo operativo	Repetidor/enrutador AP/Estación/WISP/P2MP/WDS
Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica	Apoyo
SSID oculto	Apoyo
Aislamiento de cliente inalámbrico	Apoyo
Aislamiento SSID	Apoyo
Canal de Banda ancha	20/40/80 MHz
Limitación del cliente para SSID	Apoyo
Control de acceso inalámbrico	Apoyo
Limitación del cliente de señal débil	Apoyo
Poder de transmision	Potencia regulable en 1dBm
Capacidad WMM	Apoyo
Compatible con APSD	Apoyo
Seguridad inalámbrica	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK, WPA, WPA2
Puente transparente	Apoyo
Etiquetado VLAN para SSID	Apoyo
servidor DHCP	Apoyo
Paso a través de VPN	PPTP, L2TP
Acceso web remoto	Apoyo
Programar reinicio	Apoyo
Tiempo de espera de la página	Apoyo
Vigilancia de ping	Apoyo
Dinámicas	noip, dyndns.org
Diagnóstico de red	Ping, traceroute, escaneo de señal
Ajuste de fecha y hora	Apoyo
Actualización de firmware	Apoyo
Configuración de copia de seguridad/restauración	Apoyo
Gestión de nombres de usuario	Apoyo
Registro del sistema	Apoyo
Gestionado por el controlador	Software para PC: controlador CPE
Otros	
contenidos del paquete	1*estación base Gigabit ac ipMAX de 5 GHz y 867 Mbps 1 *adaptador de corriente PoE 1*cable de alimentación 1*guía de instalación rápida 1*correa de metal -30? ~ 60? -40? ~ 70? 10%~90% sin condensación 10%~90% sin condensación 192.168.2.1 administración administración FCC/CE/RoHS
Temperatura de funcionamiento	
Temperatura de almacenamiento	
Humedad de funcionamiento	
Humedad de almacenamiento	
IP de inicio de sesión predeterminada	
Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado	
Contraseña de inicio de sesión predeterminada	
Certificaciones	