

# C2KA-BT-WIFI - Control de acceso autónomo Tarjeta EM/MF y PIN



**Precio: 187.6875€**

SKU: C2KA-BT-WIFI

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/control-de-acceso/c2ka-bt-wifi/>

## PRODUCT INFORMATION

**WIFI: 138**

**Categorías: Control de Acceso, ? ACCESOS**

**Etiquetas: Anviz**

AnvizLector autónomo de accesosIdentificación por tarjetas EM RFID y MF, PIN y/o combinacionesCapacidad 10.000 tarjetas/contraseñas y 100.000 registrosComunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth y RS485Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)Apto para exterior IP65PoE estándarCompleto software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamenteGestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex disponible para iOS y Android con Bluetooth

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Anviz
<b>Modelo</b>	C2KA-BT-WIFI
<b>Procesador</b>	Industrial High Speed CPU
<b>Tiempo de identificación</b>	< 0.5 seg
<b>Capacidad</b>	Hasta 10.000 tarjetas o contraseñas
<b>Registros</b>	100.000 registros
<b>Modos de identificación</b>	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
<b>Contraseña</b>	Hasta 10 dígitos
<b>Tarjeta de proximidad</b>	EM RFID (125 kHz) y MF (13.56 MHz)
<b>Comunicación PC</b>	TCP/IP, WiFi, Bluetooth y RS485

---

<b>Entradas</b>	Sensor de puerta, pulsador de apertura, Wiegand IN
<b>Salidas</b>	Salida de relé NO/NC, Wiegand OUT
<b>Voces</b>	Español, Inglés, Francés y Portugués
<b>Protección</b>	Cambio de idioma a través de WebServer con navegador
<b>Protección</b>	Apto para exterior IP65
<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10 °C ~ +60 °C
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 150 mA máx.
	PoE estándar IEEE802.3af
<b>Dimensiones</b>	50 (An) x 159 (Al) x 20 (Fo) mm
<b>Peso</b>	450 g