

# CPE5 - CPE para Exteriores ac de 5GHz, 9dBi y 867Mbps



**Precio: 63.1767€**

SKU: CPE5

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/cpe5/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING**

**Etiquetas: IP-COM**

5 GHz 11 AC 867 MbpsAntena direccional de 9dbiUn puerto Ethernet rápidoCarcasa impermeable IP65Compatible con 12 V 1 A CC/12 V 1 A PoE pasivo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Información del Producto

Modelo	CPE5
Dimensiones	132*72*46,3 mm
Despliegue	Montaje en poste o pared
Escenarios de aplicación	Conexión inalámbrica PtP y PtMP para acceso a ISP privado o vigilancia CCTV

### Características del hardware

Rango de frecuencia	5 GHz
Normas de cumplimiento	IEEE 802.11a/n/ac
Protocolo TDMA privado	/
Velocidad inalámbrica máxima	867 Mbps
Interfaces	1 puerto LAN de 10/100 Mbps
Ganancia de las antenas	9dBi
Ancho de haz de la antena	Horizontal: 30° Vertical: 30° Elevación: 30°
Botón de reinicio	1
El consumo de energía	4,7 W
Nivel de impermeabilidad	IP65
Indicador LED	PoE/LAN, LED1, LED2
Método de potencia	PoE pasivo de 12 V y 1 A, CC de 12 V y 1 A
Protección contra rayos	/
PoE 802.3af/at	/
PoE pasivo	Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines) hasta 60 metros

Recibir sensibilidad	Rango de voltaje: 9-13 V CC 11a 6 Mbps -92 dBm ± 1,5 dBm 11n MCS7 HT20 -72 dBm ± 1,5 dBm 11ac MCS9 HT80 -64 dBm ± 1,5 dBm
Funciones de software	
Modo operativo	AP/Estación
Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica	Apoyo
SSID oculto	Apoyo
Aislamiento de cliente inalámbrico	Apoyo
Aislamiento SSID	/
Canal de Banda ancha	20/40/80 MHz
Limitación del cliente para SSID	Apoyo
Control de acceso inalámbrico	Apoyo
Limitación del cliente de señal débil	/
Poder de transmision	Potencia regulable en 1dBm
Capacidad WMM	Apoyo
Compatible con APSD	Apoyo
Seguridad inalámbrica	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK
Puente transparente	Apoyo
Etiquetado VLAN para SSID	/
servidor DHCP	/
Paso a través de VPN	PPTP, L2TP
Acceso web remoto	/
Programar reinicio	Apoyo
Tiempo de espera de la página	Apoyo
Vigilancia de ping	Apoyo
Dinámicas	/
Diagnóstico de red	/
Ajuste de fecha y hora	Apoyo
Actualización de firmware	Apoyo
Configuración de copia de seguridad/restauración	Apoyo
Gestión de nombres de usuario	Apoyo
Registro del sistema	Apoyo
Gestionado por el controlador	Software para PC: controlador CPE
Otros	
contenidos del paquete	1 CPE para exteriores de 5 GHz, 9 dBi CA, 867 Mbps 1 adaptador de corriente 1 inyector PoE 1 guía de instalación rápida -30? ~ 60? -40? ~ 70? 10%~90% sin condensación 10%~90% sin condensación 192.168.2.1 administración administración FCC/CE/RoHS
Temperatura de funcionamiento	
Temperatura de almacenamiento	
Humedad de funcionamiento	
Humedad de almacenamiento	
IP de inicio de sesión predeterminada	
Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado	
Contraseña de inicio de sesión predeterminada	
Certificaciones	