

CPE6S - CPE para Exteriores ipMAX ac de 5GHz y 12dBi



Precio: 90.64€

SKU: CPE6S

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/cpe6s/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING

Etiquetas: IP-COM

Preconfigurado y plug and play (kit)5 GHz 11 AC 867 MbpsAntena direccional de 12dbiCuatro puertos Ethernet rápidosCarcasa impermeable IP65Protección contra rayos de 6000 VCompatible con 12 V 1 A CC/12 V 1 A PoE pasivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo

Dimensiones

Despliegue

Escenarios de aplicación

Características del hardware

Rango de frecuencia

Normas de cumplimiento

Protocolo TDMA privado

Velocidad inalámbrica máxima

Interfaces

Ganancia de las antenas

Ancho de haz de la antena

Botón de reinicio

El consumo de energía

Nivel de impermeabilidad

Indicador LED

Método de potencia

Protección contra rayos

CPE6S

193*109*61 mm

Montaje en poste o pared

Conexión inalámbrica PtP y PtMP para acceso a ISP privado o vigilancia CCTV

5 GHz

IEEE 802.11a/n/ac

ipmáx

867 Mbps

Puerto Ethernet de 4*10/100 Mbps

12 dBi

Horizontal: 30° Vertical: 30° Elevación: 30°

1

4,7 W

IP65

Alimentación, PoE/LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 LED1, LED2, LED3

PoE pasivo

de 12 V y 1 A, CC de 12 V y 1 A

6000 V

PoE 802.3af/at	/
PoE pasivo	Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines) hasta 60 metros
Recibir sensibilidad	Rango de voltaje: 11-13 V CC 11a 6 Mbps -92 dBm ± 1,5 dBm 11n MCS7 HT20 -72 dBm ± 1,5 dBm 11ac MCS9 HT80 -64 dBm ± 1,5 dBm
Funciones de software	
Modo operativo	Repetidor/enrutador AP/Estación/WISP/P2MP/WDS
Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica	Apoyo
SSID oculto	Apoyo
Aislamiento de cliente inalámbrico	Apoyo
Aislamiento SSID	Apoyo
Canal de Banda ancha	20/40/80 MHz
Limitación del cliente para SSID	Apoyo
Control de acceso inalámbrico	Apoyo
Limitación del cliente de señal débil	Apoyo
Poder de transmision	Potencia regulable en 1dBm
Capacidad WMM	Apoyo
Compatible con APSD	Apoyo
Seguridad inalámbrica	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK, WPA, WPA2
Puente transparente	Apoyo
Etiquetado VLAN para SSID	Apoyo
servidor DHCP	Apoyo
Paso a través de VPN	PPTP, L2TP
Acceso web remoto	Apoyo
Programar reinicio	Apoyo
Tiempo de espera de la página	Apoyo
Vigilancia de ping	Apoyo
Dinámicas	noip, dyndns.org
Diagnóstico de red	Ping, traceroute, escaneo de señal
Ajuste de fecha y hora	Apoyo
Actualización de firmware	Apoyo
Configuración de copia de seguridad/restauración	Apoyo
Gestión de nombres de usuario	Apoyo
Registro del sistema	Apoyo
Gestionado por el controlador	Software para PC: controlador CPE
Otros	
contenidos del paquete	1 CPE exterior ipMAX ac de 5 GHz y 12 dBi 1 adaptador de corriente 1 inyector PoE 1 guía de instalación rápida -30? ~ 60? -40? ~ 70?
Temperatura de funcionamiento	10%~90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	10%~90% sin condensación
Humedad de funcionamiento	192.168.2.1
Humedad de almacenamiento	administración
IP de inicio de sesión predeterminada	administración
Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado	FCC/CE/RoHS
Contraseña de inicio de sesión predeterminada	
Certificaciones	