

# CS4006-4GT-60 - Switch gestionable L2 en la nube de 6 puertos con 4 PoE



**Precio: 99.0209€**

SKU: CS4006-4GT-60

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/switch-6-puertos/cs4006-4gt-60/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Switch 6 Puertos, ? NETWORKING**

**Etiquetas: dahua**

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube4 puertos PoE Gigabit2 puertos RJ45 Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteEntrega PoE total de 60WGestión de la nubeGestión de la topología de redPoE de larga distanciaProtocolo Spanning Tree (STP)Watchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4 puertos PoE RJ45 10/100/1000Mbps

2 puertos RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps

Consumo PoE: ?60W puerto 1 (marcado en rojo), ?30W puertos 2 a 4, ?60W en total

Estándares PoE:

IEEE802.3af (PoE)

IEEE802.3at (PoE+)

IEEE802.3bt (Hi-PoE)

Estándares de red:

IEEE802.3

---

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

Potentes funciones L2

Capacidad de conmutación de 12Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 8,93Mpps

Memoria de bufer de paquetes: 4Mbit

Jumbo frame: 15K Byte

Direcciones MAC: 8K

VLAN: 32

Función VLAN basada en puertos

Cliente DHCP

Gestión web y gestión por App

Gestión del consumo PoE

Asignación de pines PoE 1,2,4,5?V+,3,6,7,8?V-)

Transmisión PoE de larga distancia

Protocolo *Spanning Tree* STP/RSTP

Botón de reset

Alimentación: 53V CC, 1,226A

Consumo: ?2,5W (reposo), 65W (máximo)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad relativa de almacenamiento de 5%~95%

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de funcionamiento de 5%~95%

Carcasa de metal

Lightning-proof 4kV

Instalación de sobremesa o montaje en pared

Dimensiones: 130 (An) x 26 (Al) x 90 mm

Peso bruto: 940 g

Peso neto: 290 g

---

Incluye alimentador