

# **CS4226-24ET-240 - Switch PoE 24 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP**



**Precio: 349.6038€**

SKU: CS4226-24ET-240

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/switch-24-puertos/cs4226-24et-240/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Switch 24 Puertos, ? NETWORKING**

**Etiquetas: dahua**

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube24 puertos PoE Fast Ethernet2 puertos combo RJ45 Uplink Gigabit2 puertos combo SFP Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteEntrega PoE total de 240WGestión en la nube mediante plataforma DolynkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaWatchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

24 puertos PoE RJ45 10/100Mbps

2 puertos combo RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps

2 puertos combo SFP Uplink 1000 Mbps

Consumo PoE: ?90W puertos 1 a 2 (marcados en rojo), ?30W puertos 3 a 24, ?240W en total

Estándares PoE:

IEEE802.3af (PoE)

IEEE802.3at (PoE+)

IEEE802.3bt (Hi-PoE)

Estándares de red:

---

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

IEEE802.3z

Potentes funciones L2

Capacidad de conmutación de 8,8Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 6,55Mpps

Memoria de bufer de paquetes: 4Mbit

Jumbo frame: 15K Byte

Direcciones MAC: 8K

VLAN: 32

Función VLAN basada en puertos

Cliente DHCP

Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk

Gestión web y gestión por App

Gestión del consumo PoE

Asignación de pines PoE 1,2,4,5?V+,3,6,7,8?V-)

Transmisión PoE de larga distancia

Botón de reset

Alimentación: 100V ~ 240V CA, 47-63Hz, máx. 4A

Consumo: ?8,5W (reposo), 265W (máximo)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad relativa de almacenamiento de 5%~95%

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de funcionamiento de 5%~95%

Carcasa de metal

Lightning-proof 4kV

Instalación de sobremesa o montaje en rack

Dimensiones: 440 (An) x 44 (Al) x 220 mm

---

Peso bruto: 2,47 kg

Peso neto: 3,12 kg

Incluye alimentador