

DHI-DSS7116D - Sistema de seguridad todo en uno para empresas



Precio: 15965.43€

SKU: DHI-DSS7116D

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/servidores-de-video/dhi-dss7116d/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Servidores de video, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sistema de seguridad Dahua todo en uno para empresasAdmite hasta 2000 dispositivosAplicaciones basadas en IAVisualización en tiempo real y control remotoReproducción rápida y organizada de videosConfiguración de videowallsMapas con eventos localizadosGestión de alarmas y visitasControl eficiente de accesos y videoporterosAnálisis inteligente y gestión de estacionamientosDiseño escalable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador Intel i5-12400 de 6 núcleos y 64 bit

Sistema operativo Lynxvision basado en Linux

16 GB de memoria

Soporta funcionamiento 24x7h

Cambio de discos duros en caliente

Compatible con discos duros SAS y SATA

4 puertos Ethernet (100/1000Mbps)

2 puertos USB 2.0 en la parte frontal, 2 puertos USB 3.0 en el panel trasero

3 puertos HDMI

1 puerto VGA

Hasta 2000 dispositivos en total

Hasta 500 dispositivos de vídeo (1000 canales)

Hasta 32 dispositivos P2P

Hasta 500 dispositivos Onvif (1000 canales)

Hasta 20 dispositivos de reconocimiento facial (100 canales)

Hasta 100 canales ANPR

Hasta 100 canales de metadatos de vídeo

Hasta 100 roles de usuario (32 roles por usuario)

Hasta 50 usuarios remotos y 200 usuarios en total

Hasta 20 grupos de usuario

Hasta 200 usuarios por grupo

Hasta 500 dispositivos con acceso RTSP (1000 canales)

Hasta 200 dispositivos de control de accesos (500 puertas)

Hasta 2000 videoporteros

Hasta 64 paneles de alarma (640 zonas)

Hasta 20 torres telefónicas de emergencia (40 canales)

Hasta 32 canales de conteo de personas

Hasta 32 mapas de calor

Ancho de banda de vídeo entrante: 600 Mbps

Ancho de banda de vídeo saliente: 600 Mbps

Plataforma SDK proporcionada

Disco duro de sistema Seagate 7200 RPM Enterprise Class de 4 TB

Soporta hasta 15 HDD de 3,5" para almacenamiento de vídeo o imágenes (máx. 16 TB por disco duro)

Hasta 200 TB de almacenamiento por servidor

Modo HDD simple

Ancho de banda de almacenamiento de vídeo de 600 Mbps

Consumo máximo de 315W, consumo estándar de 210W

Temperatura de funcionamiento de 0°C ~ +40°C

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 80% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +70°C

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% (sin condensación)

Dimensiones: 444,8 x 133,2 x 522,2 mm

Peso neto: 19,1 kg

Instalable en rack de 19"