

# DMT-FP9000L-4 - Central convencional de 4 zonas



**Precio: 136.544€**

SKU: DMT-FP9000L-4

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/dmt-fp9000l-4/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Centrales Convencionales, Sistema Convencional, ? INCENDIO**

**Etiquetas:**

DMTECHCentral de incendio convencional de 4 zonasCertificado EN54-2 y EN54-42  
salidas independientes de sirena2 salidas auxiliares de alarma y fallo2 salidas de relé  
configurablesSalida individual para repetidoresCapacidad para 2 baterías de 12V4  
niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Alimentación Primaria</b>	Fuente conmutada 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
<b>Alimentación Secundaria</b>	2 baterías 12VDC (hasta 5 Ah). Asegura mínimo 90 horas de duración.
<b>Número de Zonas</b>	4 zonas, hasta 30 detectores por zona.
<b>Salidas de sirena</b>	2 Salidas de sirena 24VDC. Salidas de colector abierto independiente y monitoreadas
<b>Salidas de relé</b>	4 Salidas de Relé: 1 Salida de Alarma, 1 Salida de fallo y 2 salidas de relé configurables. Todas admiten 30VDC 3A máx.
<b>Resistencia de fin de linea</b>	Zonas totalmente monitoreadas por resistencia de final de línea (4.7K)
<b>Tensión de Salida Auxiliar</b>	24VDC. Protegido por fusible electrónico rearmable 1.85A
<b>Índice de Protección</b>	IP30
<b>Temperatura</b>	-5°C~+45°C
<b>Material y Color</b>	ABS, Color: Blanco

---

**Dimensiones**

310 x 240 x 80 mm

**Peso**

1,3Kg

**Cable recomendable**

Cable de fuego con una sección mínima de 1.0mm (18AWG).