

---

# DS-2CD2163G2-I - Cámara de red de domo fijo contra vandalismo AcuSense de 6 MP



**Precio: 878.82€**

SKU: DS-2CD2163G2-I

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd2163g2-i/>

## PRODUCT INFORMATION

**Resolución: 68**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: hikvision**

Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP. Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB. Tecnología de compresión eficiente H.265+. Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo. Interfaz de audio y alarma disponible. Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	PRO
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.4" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	6 Megapíxel (3200x1800)
<b>Tasa Main Stream</b>	25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
<b>Tasa Extra Stream</b>	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
<b>Tasa third stream</b>	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
<b>Compresión</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	32 Kbps ~ 16 Mbps
<b>Óptica</b>	2.8 mm

<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 105°, V: 55°, D: 127°
<b>DORI</b>	76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
<b>Electronic Shutter</b>	1/3~1/100.000 s
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
<b>Día/noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
<b>ANR</b>	Sí
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.  * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
<b>Funciones inteligentes</b>	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área  * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
<b>Face Detection</b>	Sí
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10 / 100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, ISAPI
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, antivandálica IK10
<b>Material</b>	Cuerpo: Aleación de aluminio Cúpula: Plástico
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensiones</b>	Ø 110.8 mm x 84.7 mm (Al)
<b>Dimensiones de la base</b>	Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
<b>Peso</b>	400 g