

---

## DS-2CE19D0T-IT3ZF - Cámara bullet HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 2MP, IR EXIR 70m.



**Precio: 90.7969€**

SKU: DS-2CE19D0T-IT3ZF

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/ds-2ce19d0t-it3zf/>

### PRODUCT INFORMATION

**Resolución: 63**

**Alcance IR: 106**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Protocolo: 74**

**Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: hikvision**

Hikvision Gama Value Cámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBS High performance CMOS HD 1080p (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Varifocal Motorizada 2.7~13.5 mm Ø Lux- EXIR IR alcance 70 m WDR (120 dB) 3D DNR IR CUT Impermeable IP67

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Marca                  | Hikvision                              |
| Gama                   | Value                                  |
| Sensor de imagen       | 2 Mpx High Performance CMOS            |
| Resolución máxima      | 2 Mpx (1920x1080) a 25 fps             |
| Resolución             | 2 Mpx a 25 fps                         |
| Lente                  | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | 102~31° (H)                            |
| Iluminación mínima     | 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)              |

---

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Iluminación infrarroja</b>      | 0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 70 m)                                  |
| <b>Día / Noche</b>                 | Auto / Color / BW (Blanco y negro)                                    |
| <b>Salida de vídeo</b>             | 1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS                          |
| <b>Conmutación salida de vídeo</b> | Mediante Switch                                                       |
| <b>Funciones básicas</b>           | Menú OSD (remoto)                                                     |
| <b>Funciones OSD configurables</b> | WDR 120dB, 3DNR, AWB, BLC, HLC, AGC, Función espejo, Smart IR         |
| <b>Posicionamiento Lente</b>       | 3 Axis                                                                |
| <b>Alimentación</b>                | DC 12 V / 7.7 W máx                                                   |
| <b>Grado de protección</b>         | Impermeable IP67                                                      |
| <b>Temp. funcionamiento</b>        | -40° C ~ +60° C                                                       |
| <b>Material</b>                    | Cubierta frontal: Metal<br>Cuerpo de cámara: Plástico<br>Brazo: Metal |
| <b>Dimensiones</b>                 | 84.5 mm (Al) x 92 mm (An) x 255.1 mm (Fo)                             |
| <b>Dimensiones de la base</b>      | Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos                |
| <b>Peso</b>                        | 648 g                                                                 |