
DS-2CE19U1T-IT3ZF - Cámara bullet HD-TVI Hikvision, ,8.3MP, IR EXIR 80m.



Precio: 222.5925€

SKU: DS-2CE19U1T-IT3ZF

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/ds-2ce19u1t-it3zf/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama VALUECámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBS8.29 megapixel progressive scan CMOS8 Megapíxel (3480x2160)Salida 4 en 1Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm0 LuxEXIR IR Alcance 80 mIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29 megapixel progressive scan CMO
Resolución máxima	8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps
Resolución	TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 5 Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: 960H P/N
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	108.1~45.6° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart EXIR IR alcance 80 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 9~15 V / 8.6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo principal: Plástico Soporte: Metal
Dimensiones	84.5 mm (Al) x 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	695 g