
DS-2CE76H0T-ITMFS - Cámara minidomo Turret HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 5MP, IR 30m. Micrófono integrado, audio por el coaxial en señal HD-TVI.



Precio: 62.1562€

SKU: DS-2CE76H0T-ITMFS

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce76h0t-itmfs/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 75

Protocolo: 74

Resolución: 87

WIFI: 65

WDR: 64

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama CORECámara Domo HDTV, HDCVI, AHD y CVBSHigh Performance CMOS5 Megapíxel (2560x1944)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxSmart IR Alcance 30 mAudio sobre coaxialMicrófono integrado2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	CORE
Sensor de imagen	5Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps)

	CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC 2.8 mm
Lente	
Ángulo de visión (FOV)	85.5° (H), 63.7° (V), 110.7° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 82.6 mm x 79.37 mm (Al) x 90 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	289 g