

DS-2CE76H8T-ITMF - Cámara Turret HD Hikvisión



Precio: 78.9994€

SKU: DS-2CE76H8T-ITMF

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce76h8t-itmf/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

Cámara torreta de alto rendimiento de 5 MP. Potente rendimiento nocturno, captura imágenes con luz ultrabaja de hasta 0,003 lux. Imágenes claras incluso contra una fuerte iluminación trasera gracias a la tecnología WDR real de 130 dB. La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas. EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m. Resistente al agua y al polvo (IP67). 4 en 1 (4 señales comutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor De Imagen CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles

Max. Resolución 2560 (AI) x 1944 (V)

Iluminación Mínima 0,003 Lux @ (F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR

Tiempo De Obturación PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s

Día Y Noche Filtro de corte de infrarrojos

Ajuste De Ángulo Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 180°, Rotación: 0 a 360°

Señal Del Sistema PAL/NTSC

Lente

LenteLente fija de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm

Longitud Focal Y Campo De Visión98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)

Montura Del LenteM12

Iluminador

Tipo De Luz SuplementariaY

Rango De Luz SuplementariaHasta 30 metros

Imagen

Configuración De ImagenBrillo;Nitidez;Espejo;IR inteligente;AGC

Cuadros Por Segundo

TVI: 2 MP a 25 fps, 2 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps, 5 MP a 20 fps

AHD: 4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps, 5 MP a 20 fps

CVI: 4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps

CVBS: PAL, NTSC

Modo Día/NocheAutomático/Color/B/N (Blanco y negro)

Amplio Rango Dinámico (WDR)?130dB

Mejora De La ImagenBLC

Máscara De Privacidad4 máscaras de privacidad programables

Reducción De Ruido3D DNR

Balance De BlancosManual de auto

Interfaz

Salida De VídeoTVI/AHD/CVI/CVBS commutable; 1 salida analógica HD

Evento

Detección De Movimiento4 áreas de movimiento programables

General

Alimentación

12 VCC ± 25%, máx. 5,8W

*Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.

MaterialMetal

Dimensión90 mm x 79,37 mm (3,54" x 3,12")

Aprox. 300 g (0,66 libras)

Condición De Uso-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad del 90 % o menos (sin condensación)

ComunicaciónHIKVISION-C

IdiomaInglés

Certificaciones

ProtecciónIP67