
DS-2CE76U1T-ITMF - Cámara minidomo Turret HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 8.3MP, IR EXIR 20m.



Precio: 88.3837€

SKU: DS-2CE76U1T-ITMF

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce76u1t-itmf/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Alcance IR: 70

Resolución: 100

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama VALUECámara Domo HDTV, HDCVI, AHD y CVBS8.29 megapixel progressive scan CMOS8 Megapíxel (3480x2160)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxEXIR IR Alcance 30 mIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29 megapixel progressive scan CMO
Resolución máxima	8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps
Resolución	TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H)

Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart EXIR IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 90 mm × 79.37 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 90 mm / Ø entre tornillos 82.6 mm / 3 tornillos
Peso	310 g