
DS-2CE78H0T-IT3F - Cámara minidomo Turret HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 5MP, LEDS IR alcance 40m.



Precio: 70.6875€

SKU: DS-2CE78H0T-IT3F

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce78h0t-it3f/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Alcance IR: 83

Resolución: 87

WIFI: 65

WDR: 64

Lente: 60

Protección: 69

Micrófono Integrado: 61

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama VALUECámara Turret HDTV, HDCVI, AHD y CVBS5 MP high
Performance CMOS5 Megapíxel (2560x1944)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxSmart
IR alcance 40 m2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	5Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps)

Lente	CVBS: PAL/NTSC 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	85° (H), 63° (V), 110° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 109.82 mm x 91.03 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 109.82 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	303 g