
DS-2CE78U1T-IT3F - Cámara minidomo Turret HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 8.3MP, IR EXIR 60m.



Precio: 95.0625€

SKU: DS-2CE78U1T-IT3F

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce78u1t-it3f/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Alcance IR: 89

Resolución: 100

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama VALUECámara Turret HDTV, HDCVI, AHD y CVBS8.29 MP
progressive scan CMOS8 Megapíxel (3840x2160)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0
LuxSmart IR alcance 60 mDWDR (105 dB)2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160) a 15 fps
Resolución	TVI: 8MPx (12.5~15 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 8MPx (12.5~15 fps) AHD: 8MPx (12.5~15 fps) CVBS: 960H P/N
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H)

Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR (105 dB), BLC, HLC, 2DNR, AGC, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 109.82 mm x 91.03 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 109.82 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	320 g