
DS-7104NI-Q1/4P/M - Grabador en red Hikvision para 4 cámaras IP de resolución hasta 4MP. Incorpora Switch POE de 4 puertos.



Precio: 150.4912€

SKU: DS-7104NI-Q1/4P/M

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-4ch/ds-7104ni-q1-4p-m/>

PRODUCT INFORMATION

Grabación Main Stream: 1481

Interfax Auxiliar: 91

WIFI: 65

Switch POE / Consumo: 1482

Ancho de Banda: 150

Resolución: 108

Categorías: Grabadores IP NVR 4CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: hikvision

Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda salienteEntradas de cámara de red de hasta 4 canalesCapacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080pSalida simultánea HDMI y VGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo Y Audio

Entrada De Vídeo IP

4 canales

Resolución de hasta 6MP

Ancho De Banda Entrante40Mbps

Ancho De Banda Saliente60Mbps

Salida HDMI1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

Salida VGA1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

Modo De Salida De VídeoSalida simultánea HDMI/VGA

Descodificación

Formato De DecodificaciónH.265+/H.265/H.264+/H.264

Resolución De Grabación6MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Reproducción Síncrona4 canales

Decodificación4 canales a 1080p (30 fps) o 2 canales a 4 MP (30 fps) o 1 canal a 6 MP (30 fps)

Tipo De FlujoVídeo, vídeo y amp; Audio

Rojo

Conexión Remotadieciséis

Protocolo De RedTCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™

Interfaz De Red1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100Mbps

PoE

Interfaz4, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps

Alimentación? 36W

EstándarIEEE 802.3 a/f

Interfaz Auxiliar

HORAS1 interfaz SATA

CapacidadHasta 6 TB de capacidad para cada disco

Alarma E/SN / A

Interfaz USBPanel trasero: 2 × USB 2.0

General

Fuente De Alimentación48 VCC, 1 A

Consumo? 10W

Temperatura De Trabajo-10 a +55 °C (+14 a +131 °F)

Condiciones De Humedad10% a 90%

Dimensión (W × D × H)265 × 223 × 48 mm (10,4" × 8,8" × 1,9")

? 1 kg (2,2 libras)

Certificación

