
DS-7608NXI-K2 - Grabador NVR 8 CH IP. Resolución máxima 12Mpx@2ch | Alarmas | Audio



Precio: 286.8206€

SKU: DS-7608NXI-K2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-nvr-8ch/ds-7608nxi-k2/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 151

Grabación Main Stream: 147

Alarmas: 146

Interfax Auxiliar: 114

WIFI: 65

Resolución: 148

Categorías: Grabadores IP NVR 8CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP8 CHAncho de banda entrante soportado 80 MbpsResolución máxima 12 MpxCompresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGA

Detección de movimiento 2.0 todos los canalesReconocimiento facialAlarmasAudioAcceso IP Dual

StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 8 canales |
| Cámaras IP compatibles | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| Audio bidireccional | 1 salida RCA |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Salidas de vídeo | 1xHDMI 4K, 1xVGA independientes |
| Formato compresión vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Resolución display | HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| Ancho de banda total | 80 Mbps entrada / 160 Mbps salida |
| Tipo de Stream | Vídeo / Vídeo + Audio |
| Grabación Main Stream | 12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Capacidad de decodificación | Con AI activada: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible hasta en 8 canales. |
| Reconocimiento facial | Face Capture en 1 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF) Hasta en 4CH con cámaras con Face Capture hasta 2 Mpx por canal (Cámaras XX6G2/XX7G2) Almacenamiento 16 Librerías con hasta 20.000 rostros Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre 4 Entradas / 1 Relay |
| Alarmas | |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Conexiones remotas | 128 |
| Almacenamiento interno | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos) |
| Comunicación | 1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet) |
| Alimentación | DC 12 V / 3.33 A, ? 15 W (sin HDD) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad) |
| Dimensiones / Peso | 52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD) |