

---

## DS-7616NI-Q2 - Grabador en red Hikvision para 16 cámaras IP de resolución hasta 8MP.



**Precio: 298.5694€**

SKU: DS-7616NI-Q2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616ni-q2/>

### PRODUCT INFORMATION

**Grabación Main Stream: 1481**

**Interfax Auxiliar: 122**

**Ancho de Banda: 1509**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores IP NVR 16CH, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: hikvision**

Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Formatos de vídeo

H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo Y Audio

Entrada De Vídeo IP 16 canales

Salida HDMI 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Salida VGA 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Ancho De Banda Entrante 160Mbps

Ancho De Banda Saliente 80Mbps

Salida De Audio 1 canal, RCA (lineal, 1 K?)

---

Audio Bidireccional1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k ?)

Descodificación

Formato De DecodificaciónH.265+,H.265,H.264+,H.264

Capacidad De Decodificación4 canales a 1080p

Reproducción Sincronizada16 canales

Resolución De Grabación8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

La Red

Protocolo De RedTCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Interfaz De Red1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps

PoE

InterfazN / A

REDADA

Tipo De RAIDNo

Interfaz Auxiliar

Sata2 interfaces SATA

CapacidadHasta 8 TB de capacidad para cada disco

Interfaz USB2 × USB 2.0

General

Fuente De Alimentación12 V CC, 2,1 A

Consumo? 15W

Temperatura De Trabajo-10 a +55° C (+14 a +131° F)

Humedad De Trabajo10 a 90 %

Chasischasis 1U

Dimensión (An. × Pr. × Al.)385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")

? 1,8 kg (4,0 libras)