
DS-7616NI-Q2/16P - Grabador en red Hikvision para 16 cámaras IP de resolución hasta 4MP. Incorpora Switch POE de 16 puertos.



Precio: 596.7€

SKU: DS-7616NI-Q2/16P

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616ni-q2-16p/>

PRODUCT INFORMATION

Grabación Main Stream: 1481

Interfax Auxiliar: 122

Ancho de Banda: 1509

Switch POE / Consumo: 1484

WIFI: 65

Resolución: 108

Categorías: Grabadores IP NVR 16CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: hikvision

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP16 CH PoE 150 WResolución máxima 8 MpxAncho de banda entrante soportado 160 MbpsCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGADetección de movimiento 2.0 4 canalesAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 150 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 salida RCA

Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA simultáneos
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacidad de decodificación	1CH@8MPx, 3CH@4MP, 6CH@1080p
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible hasta en 4 canales.
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	32
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 2.6 Kg (sin HDD)