

---

## DS-7616NXI-K2 - Grabador NVR 16 CH IP. Gama PRO



**Precio: 400.14€**

SKU: DS-7616NXI-K2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616nxi-k2/>

### PRODUCT INFORMATION

**Grabación Main Stream: 1481**

**Interfax Auxiliar: 122**

**Ancho de Banda: 1509**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores IP NVR 16CH, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: hikvision**

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP16 CHAncho de banda entrante soportado 160 MbpsResolución máxima 12 MpxCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGADetección de movimiento 2.0 todos los canalesReconocimiento facialAlarmasAudioAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

<b>Resolución display</b>	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Ancho de banda total</b>	160 Mbps entrada / 160 Mbps salida
<b>Tipo de Stream</b>	Vídeo / Vídeo + Audio
<b>Grabación Main Stream</b>	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
<b>Capacidad de decodificación</b>	Con AI activada: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales.
<b>Reconocimiento facial</b>	Face Capture en 1 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF) Hasta en 4CH con cámaras con Face Capture hasta 2 Mpx por canal (Cámaras XX6G2/XX7G2) Almacenamiento 16 Librerías con hasta 20.000 rostros Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre
<b>Alarmas</b>	4 Entradas / 1 Relay
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup externo</b>	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Conexiones remotas</b>	128
<b>Almacenamiento interno</b>	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
<b>Comunicación</b>	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 3.33 A, ? 15 W (sin HDD)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)
<b>Dimensiones / Peso</b>	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)