

---

# **DS-KIS702Y - Kit de intercomunicador de vídeo a dos hilos Plug&Play**



**Precio: 582.5625€**

SKU: DS-KIS702Y

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ds-kis702y/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: KITS Videoporteros, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: hikvision**

HikvisionKit de videoporteroTecnología 2 hilosKit formado por: DS-KD8003Y-IME2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320Y-WTE2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y DS-KAD704Y hub conversor de 2 hilos a IPMonitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **DS-KD8003Y-IME2**

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-KD8003Y-IME2
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Sensor de imagen</b>	Low Illumination 2 Mpx IR
<b>Funciones de imagen</b>	BLC / WDR / DNR
<b>Ángulo de visión</b>	H: 146°, V: 82°, D: 180°
<b>Audio</b>	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
<b>Teclado</b>	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
<b>Salidas</b>	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
<b>Entradas</b>	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x

<b>Acceso remoto</b>	tamper Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
<b>Interfaz de red</b>	Conexión en red a través de 2 hilos / Protocolo SIP 2.0
<b>Modular</b>	Compatible con placas modulares Hikvision
<b>Alimentación</b>	DC 24 V con hub 2 hilos / 12 V / 1700 mA máx.
<b>Grado de protección</b>	Apto para exterior IP65
<b>Material</b>	Plástico
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40º C ~ +60º C
<b>Dimensiones</b>	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
<b>Peso</b>	374 g
<b>DS-KH6320Y-WTE2</b>	
<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-KH6320Y-WTE2
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>LCD</b>	TFT de 7" táctil a color
<b>Resolución de pantalla</b>	1024 x 600
<b>Entradas</b>	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
<b>Salidas</b>	2 x salidas de relé
<b>Audio</b>	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
<b>Memoria</b>	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
<b>Conexión</b>	2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
<b>Acceso remoto</b>	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
<b>Alimentación</b>	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos (6 W máx.)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +50º C
<b>Dimensiones</b>	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
<b>Peso</b>	327 g
<b>Monitores esclavos</b>	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos
<b>DS-KAD704Y</b>	
<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-KAD704Y
<b>Modo de operación</b>	Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos
<b>Salidas</b>	4 canales de 2 hilos
<b>Cascada</b>	2 canales para conexión en cascada de DS-KAD706Y o DS-KAD706Y
<b>Comunicación</b>	Tecnología 2 hilos (hasta 4 dispositivos)
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT

---

**Alimentación** DC 24 V / 2.5 A máx.

**Temp. funcionamiento** -10º C ~ +55º C

**Peso** 250 g