
DS-KV8402-IM - Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada y lector de tarjetas Mifare



Precio: 318.896€

SKU: DS-KV8402-IM

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kv8402-im/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: hikvision

Función de intercomunicador de vídeo
Función de control de accesos
Hasta 256 tarjetas
Lector de tarjetas Mifare
Cámara a todo color de 1,3MP HD con poca iluminación
Suplemento IR autoadaptativo
Soporta alarma de manipulación y alarma magnética de puerta
Supresión de ruido y cancelación de eco
Reinicio remoto, actualización remota, sincronización de tiempo a través de NTP, y función de configuración por lotes
Soporta montaje en superficie y montaje empotrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada (VTO)
Procesador SOC embebido de alto rendimiento
Sistema operativo Linux embebido
Cámara HD a todo color con CMOS de 1,3MP
Formato de compresión H.264
Resolución 720P (1280x720) a 25 ips
Suplemento IR
Micrófono omnidireccional y altavoz
Audio bidireccional
Formato de audio G.711U (64Kbps)
Supresión de ruido y cancelación de eco
Botón de salida para apertura de puerta
Detecta el estado de los contactos magnéticos
Puerto Ethernet 10/100M auto-adaptativo
Protocolos TCP/IP y RTSP
Entrada de alarma por magnético o por detección de manipulación
Puerto RS485 Half-Duplex

4 entradas / 1 salida de alarma
Cuatro pulsadores de llamada
Alimentación: 12V CC / 12W
Temperatura de trabajo: -40°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%
Grado de protección IP65
Carcasa de aleación aluminio
Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm