


---

## DS-PDBG8-EG2-WE - Detector de rotura de vidrio vía radio de la serie AXPRO



**Precio: 63.7162€**

SKU: DS-PDBG8-EG2-WE

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/ds-pdbg8-eg2-we/>

### PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: AXPRO, hikvision**

Detector de rotura de vidrio vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 8 metros, 120°

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A

Duración de la pila de hasta 5 años

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Método de detección por sensor acústico
- Rango de detección de 8 metros
- Ángulo de detección de 120°
- 4 niveles de sensibilidad: 2/4/6/8 metros
- Tipos de vidrio: flotante, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento
- Espesor del vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm
- Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental

- 
- Indicador de intensidad de la señal
  - Entrada de alarma NC, NA, contador de pulsos
  - Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
  - Transmisión vía radio bidireccional
  - Frecuencia de transmisión 868MHz
- 
- Encriptado AES-128
  - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
  - Soporta salto de frecuencia
  - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
  - Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V
  - Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
  - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
  - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
  - Humedad relativa del 10% ~ 90%
  - Ambiente de instalación interior
  - Montaje en techo o pared
  - Dimensiones: 38,8 (An) x 107 (Al) x 24,5 mm
  - Peso: 83 g