
DS-PDC10DM-VG3 - Detector de cortina doble tecnología con antimasking



Precio: 90.260€

SKU: DS-PDC10DM-VG3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/pir-doble-tecnologia/ds-pdc10dm-vg3/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detector PIR Doble Tecnología, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 3, hikvision

Detector cableado de cortina doble tecnología
Grado 3
Sensor infrarrojo pasivo y sensor microondas
Tamper anti-apertura frontal y trasero
Dispone de Anti-Masking
Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
Sensibilidad automática
Compensación digital de temperatura
Detección: Pared: 10 m / Techo: 6 m
Ángulo de detección: 5°
Indicador LED
Alimentación 9~16 VDC
Uso interior y exterior
Grado de protección IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDC10DM-VG3
Grado de seguridad	Grado 3
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Frecuencia microondas	24 GHz
Alcance de detección	Instalación techo: 6 metros Instalación pared: 10 metros
Ángulo de detección	5°
Zonas de detección	32
Inmunidad a mascotas	No disponible
Altura instalación	Desde 2 a 4 metros

Enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Automático
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal y trasero)
Protección de zona de ángulo cero	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: rojo Enmascaramiento: verde + naranja Fallo: naranja
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Resistencias de Anti-Masking	1K, 2K2, 6K8
Salidas cableadas	Alarma, tamper y antimasking
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 22 mA)
Temp. funcionamiento	-25 °C ~ +60 °C
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior y exterior
Grado de protección	IP65
Soporte	Incluye soporte para pared y soporte en L
Dimensiones	134,4 (Al) x 29,2 (An) x 39,5 (Fo) mm