



Precio: 29.7375€

SKU: DS-PDCL12-EG2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-pir-cableados/ds-pdcl12-eg2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores PIR Cableados, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: AXPRESS, hikvision

HikvisionDetector cableado de techoGrado 2Sensor IRTamper anti-aperturaResistencias fin de línea (EOL) seleccionablesSensibilidad automáticaCompensación digital de temperaturaAlcance de detección 12 mÁngulo de detección: 360ºIndicador LEDAlimentación 9~16 VDCUso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDCL12-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo
Alcance de detección	12 m
Ángulo de detección	360º
Zonas de detección	172
Altura instalación	Desde 2,4 a 4 metros
Instalación	Techo
Sensibilidad	Automática, Baja
Inmunidad a mascotas	No disponible

Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 100 mA)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	120 Ø x 33.2 (Fo) mm