
DS-PDD12P-EG2-WE - Detector de doble tecnología vía radio de la serie AXPRO



Precio: 119.1281€

SKU: DS-PDD12P-EG2-WE

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/pir-doble-tecnologia/ds-pdd12p-eg2-we/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detector PIR Doble Tecnología, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: AXPRO, hikvision

Detector de doble tecnología vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 12 metros, 85,9°

Frecuencia Microondas de 2,4GHz

Antimascotas de hasta 30 kg

Óptica 3D con protección de zona cero

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A no incluidas

Duración de la pila de hasta 5 años

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y Microondas
- Rango de detección de 12 metros
- Ángulo de detección de 85,9°

-
- 52 zonas de detección
 - Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s
 - Tres niveles de sensibilidad
 - Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
 - Filtro de luz blanca de 6500 lux
 - Frecuencia Microondas de 24,15 ~ 24,25Ghz
 - Compensación digital de temperatura
 - Protección de zona cero
 - Procesamiento digital
 - Óptica sellada
 - Protección antisabotaje frontal y trasera
 - Indicador de temperatura ambiental
 - Indicador de intensidad de la señal
 - Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
 - Transmisión vía radio bidireccional
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
 - Encriptado AES-128
 - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
 - Soporta salto de frecuencia
 - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
 - Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V no incluidas
 - Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
 - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
 - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
 - Humedad relativa del 10% ~ 90%
 - Ambiente de instalación interior
 - Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
 - Soporte de montaje en techo (opcional): **HIK-304** (DS-PDB-IN-Ceilingbracket)
 - Soporte de montaje en pared (opcional): **HIK-305** (DS-PDB-IN-Wallbracket)
 - Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm
 - Peso: 141 g